

Basic

600 VA / 800 VA

- Regulador Automático de Tensão (AVR)
- Back-up contra sobretensão
- Proteção contra sobretensão
- Reinício automático
- Recarga automática
- Arranque a frio
- Carregamento off-line
- Indicador de estado LED



A **Série Basic** com tecnologia interativa proporciona um nível de segurança básica contra picos de tensão, sobrecarga ou curto-circuito aos dispositivos conectados nas suas duas tomadas schuko.

Ideal para a conexão de equipamentos pessoais, vídeo-consolas, pequenas centralitas telefónicas e até sistemas simples de iluminação LED, ou sistemas de domótica automatizados, entre muitas outras utilidades.



| PHASAK® | Potência | Capacidade | Baterias | Peso | Alt. | Larg. | Prof. | Conexões |
|---------|----------|------------|------------|------|------|-------|-------|-----------|
| PH 9406 | 600 VA | 360 W | 1x 12V/7Ah | 4.2 | 142 | 101 | 279 | 2x Schuko |
| PH 9408 | 800 VA | 480 W | 1x 12V/9Ah | 4.9 | 142 | 101 | 279 | 2x Schuko |



A **série Basic** com tecnologia interativa oferece um nível básico de segurança contra picos de tensão, sobrecarga ou curto-circuito aos dispositivos conectados. Possui partida a frio e manterá protegidos os dispositivos conectados às suas 2 tomadas Schuko.

Ficha Técnica

| Referência | PH 9406 | PH 9408 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Potência | 600 VA / 360 W | 800 VA / 480 W |
| Entrada | | |
| Voltagem nominal | 220 / 230 / 240 Vac | 220 / 230 / 240 Vac |
| Gama de tensão | 162 - 290 Vac | 162 - 290 Vac |
| Frequência | 50 Hz / 60 Hz (Detecção automática) | 50 Hz / 60 Hz (Detecção automática) |
| Saída | | |
| Regulação de tensão (Bat.) | ±10% | ±10% |
| Frequência (Bat.) | 50 Hz / 60 Hz ± 1% | 50 Hz / 60 Hz ± 1% |
| Forma de onda (Bat.) | Sinoidal pura | Sinoidal pura |
| Bateria | | |
| Quantidade / Tipo / nº | 1x 12V / 7 Ah | 1x 12V / 9 Ah |
| Indicadores | | |
| Modo AC | Luz verde | |
| Modo Bateria | Luz verde (pisca a cada 7 segundos) | |
| Características | | |
| Dimensões (WxHxD) | 279 x 101 x 142 | 279 x 101 x 142 |
| Peso (Kg) | 4.2 | 4.9 |
| Humidade operacional | 0 - 90 % sem condensação | |
| Temperatura de operação | 0 - 40°C | |
| <i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®.</i> | | |